



# Eclisse SYNTESIS® LINE estensione

versione INTONACO



## Controtelaio per due ante speculari



SYNTESIS® LINE estensione è la versione del controtelaio senza finiture esterne che eclissa due ante scorrevoli speculari. L'integrazione totale con la parete, che appare senza stipiti né coprifili, permette la realizzazione di una progettazione elegante e personalizzata. SYNTESIS® LINE ridisegna lo spazio e crea un nuovo equilibrio tra gli ambienti della casa.



### Avvertenze

I pannelli porta ospitati dal modello SYNTESIS® LINE devono essere fresati lungo il profilo superiore, come indicato nei disegni (escluso porte tutto vetro).

#### Fresate su pannello porta superiore



CONTROTELAIO STANDARD					PANNELLO PORTA*		NOTE
LUCE FORO A x H	B	MISURE D'INGOMBRO C x H1	PARETE FINITA	SEDE INTERNA	LP	HP	
1200 x 2000/2100	735	2656 x 2060/2160	108/125/150	54	615	1992/2092	<b>Fuori misura:</b> sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 1200 a mm 2600 e altezze da mm 1000 a mm 2700 (misure intermedie mm 50 in altezza <b>H</b> e mm 100 in larghezza <b>A</b> ). Per le misure intermedie in larghezza (Es. <b>A</b> = 1300 mm) il pannello porta deve essere fatto su misura. ► La luce foro <b>A</b> è ridotta di 14 mm. ► Spessore obbligatorio <b>125, 150 mm</b> per <b>A</b> superiore a 2000 mm per qualsiasi altezza. ► Si consiglia di applicare un pannello porta di spessore mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro) ► La portata standard è di 80 kg. ► La versione con parete finita <b>125 mm</b> corrisponde ad una tramezza da 80 mm. ► La versione con parete finita <b>150 mm</b> corrisponde ad una tramezza da 100 mm.
1400 x 2000/2100	835	3056 x 2060/2160	108/125/150	54	715	1992/2092	
1600 x 2000/2100	935	3456 x 2060/2160	108/125/150	54	815	1992/2092	
1800 x 2000/2100	1035	3856 x 2060/2160	108/125/150	54	915	1992/2092	
2000 x 2000/2100	1135	4256 x 2060/2160	108/125/150	54	1015	1992/2092	

### IMPORTANTE

- Per esigenze costruttive e antinfortunistiche del sistema, Eclisse consiglia di mantenere il pannello porta sporgente di 80 mm.
  - Se necessario, il fermo porta regolabile permette di modificare la luce di passaggio effettiva.
  - Per mandare completamente a scomparsa il pannello prevedere una fresata passante.
  - La fresata per il guida porta deve avere le seguenti dimensioni: 7x15 mm.
- \* Le quote indicate sono relative a pannelli porta in legno.

misure espresse  
in mm

### ACCESSORI APPLICABILI



**Vitro**  
Adattatore per porte tutto vetro con veletta in acciaio inox (fig.1) complementi per montante di battuta e porta spazzolini rivestiti in PVC verniciabile (fig. 2).

- Nei modelli Estensione è necessario l'acquisto di due Vitro.
- Vitro si abbina esclusivamente a pannelli porta vetro spessore massimo 10 mm. Non sono possibili applicazioni in vetrofusione.



fig. 1



fig. 2



**Profilo Security**  
preserva la sede di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità

### VANTAGGI - Il controtelaio Eclisse è:

- Robusto per una maggiore **affidabilità e durata nel tempo**.
- Ispezionabile per uno **scorrimento della porta sempre ottimale**.
- Personalizzabile con accessori per la **praticità** dell'ambiente.